






NF S 61 937 24VDC

UWAGA: Certyfikacja NF S 61-937 dotyczy tylko napięcia 24V DC.


Specyfikacja techniczna:

Zasilanie:	12-24V DC (-15% / +20%)
Wejście sterujące:	12V DC : 3,3 mA / 0,04 W 24V DC : 8,8 mA / 0,21 W
Pobór prądu:	12V DC : 480 mA 24V DC : 260 mA
Pobór mocy:	12V DC : 6 W 24V DC : 6,3 W
Sygnalizacja otwarcia/zamknięcia drzwi:	TAK(drzwi otwarte/zamknięte)
Przełączanie kontaktu stanu:	30V DC - 0,2 A
Siła trzymania:	300 daN
Wymiary:	400 x 90 x 70 mm 600 x 90 x 70 mm 2500 x 90 x 70 mm 3000 x 90 x 70 mm
Stopień ochrony:	IP 42
Przekrój przewodów:	max 1,5 mm ²
Temperatura działania:	-10°C / +60°C

1 zwora			2 zwory		
V DC	12	24	V DC	12	24
1 x 300 daN	6 W	6,3 W	2 x 300 daN	12 W	12,6 W

Skład kompletu					
	ST 4,8 x 22	DIN 911 S2		PCB	
3000 / 2500	2x	1x	6x	1x	
600 mm	2x	1x	4x		
400 mm	1x	1x	2x		
Skład kompletu					
	DIN 7500 M3 x 8				
3000 / 2500	8x	1x	1x	2x	2x
600 mm	8x	1x	1x	2x	2x
400 mm	8x	1x	1x	2x	2x

WYMIARY



Minimalna odległość od ściany = $57 + 2 \text{ mm}$

